



LUBEL[®] MINERAL API CI-4 SAE 15W-40

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Lubel Mineral API CI-4 SAE 15W-40 é recomendado para motores a diesel naturalmente aspirados ou turboalimentados.

BENEFÍCIOS AO CONSUMIDOR

Lubel Mineral API CI-4 SAE 15W-40 proporciona:

- **Excelente limpeza do motor** - garantindo uma operação eficiente.
- **Intervalos de trocas estendidos** - protege motor inclusive em períodos estendidos de troca, maximizando sua vida útil.
- **Baixo consumo de óleo**
- **Longa vida do motor** - os aditivos componentes de sua formulação protegem as partes submetidas a elevadas cargas, minimizando o desgaste. e os custos de manutenção.
- **Excepcional desempenho dos filtros** - a fuligem é dispersada em pequenas partículas evitando o entupimento prematuro do filtro e também o desgaste do comando de válvulas.

APLICAÇÕES

Lubel Mineral API CI-4 SAE 15W-40 é recomendado para motores diesel de quatro tempos, naturalmente aspirados, sobrealimentados ou turboalimentados operando em quaisquer condições de serviço. Permite operar com períodos de troca estendidos mesmo utilizando óleo diesel com alto teor de enxofre.

Pode ser utilizado também em motores a gasolina ou flex, quando requerida a especificação API SL e a viscosidade SAE 15W-40.

Lubel Mineral API CI-4 SAE 15W-40 atende:

- **Categorias de serviço**
 - API CI-4
 - API SL
- **Sequências Europeias**
 - ACEA E7

Confirme sempre se o produto escolhido está de acordo com as recomendações dos fabricantes de equipamentos considerando as condições de operação e de manutenção do equipamento.



PROPRIEDADES E ESPECIFICAÇÕES

Especificações	
Grau SAE	15W-40
Viscosidade, ASTM D 445	
cSt @ 40°C	108
cSt @ 100°C	14,4
Índice de Viscosidade, ASTM D 2270	136
Cinzas Sulfatadas, % peso, ASTM D 874	0,9
TBN, mg KOH/g, ASTM D 2896	10
Ponto de Fluidez, °C, ASTM D 97	-30
Ponto de Fulgor, °C, ASTM D 92	215
Densidade @ 15°C, kg/l, ASTM D 4052	0,88

Os dados acima são apenas valores médios, podendo ocorrer pequenas variações que não afetam o desempenho do produto.